

# 济宁篮球塑胶场地供应商

生成日期: 2025-10-25

根据国际田联对田径运动场排水的相关规定，当田径场地面完全被水淹没时，排水20分钟，这里任何位置的地面积水深度均不得超过田径场地面结构的深度。面对球场积水问题，要使田径场在雨后能立即投入使用，除了要求采用龟背式施工方法进行建造外，更重要的是要求田径场具备一定的排水功能。常规的塑胶田径场对场地排水都是有一定要求的，场地越大，对排水系统的要求也越高。由于塑胶跑道的场地面积大，而且周围观众席的雨水也流入运动场内，因此合理的排水不仅能使跑道在雨后迅速投入使用，更能保证塑胶跑道的使用期限。那么，塑胶跑道上合理的排水系统该怎么建造呢？对于整个田径场来说，可将场地划分为两个排水区域：排水区是塑胶跑道本身和南、北两端的半圆田赛场地，这一区域的排水方式一般选用径流排水方式，将地面水排入跑道内侧的排水沟。排水区是跑道内道牙和田赛场地以内的区域，这一区域包括足球场及其缓冲地带，一般采取“排渗结合”的方式。

公司将以质量的产品，完善的服务与尊敬的用户携手并进！济宁篮球塑胶场地供应商

常规的硅PU球场，可以做3mm厚度□4mm厚度或5mm厚度。对于厚度这一点，吃瓜\*\*也许会问：“既然相差不大，那我做得厚一点是不是弹性更高，有更好的运动体验呢？”确实，硅PU球场做得太薄达不到国家要求的各项指标，很容易被硬物刮化，没能正常发挥运动。但这并不\*\*硅PU厚度越厚越好。

齐翔体育专业施工人士说：硅PU塑胶球场是一种弹性材料，厚度增加会导致球回弹率的降低，过厚的硅PU地面反而导致非常不好的运动体验。所以，要保证良好的运动体验以及对运动员的保护，硅PU地面厚度就应该适中。

施工完成后，如果出现弹性不足的现象，不一定是厚度不够导致的哦，一般至少要施工三层弹性料且至少要有一层粗颗粒弹性料才有弹性效果。

济宁篮球塑胶场地供应商齐翔体育热忱欢迎新老客户惠顾。

经\*\*铺装机械现场铺设而成。具有高平整度及透水、透气功能。其面层用\*\*度PU和颗粒混合后，使用跑道\*\*喷涂机交叉喷涂二次，形成特殊的纹路，赋予面层良好的耐磨性和磨擦交合力。经机械铺装的跑道材平整度佳，成型后材料内含有孔，使雨后不积水，能立即投入使用，提高使用效率。塑胶场地保养与维护编辑1、塑胶跑道在具备一定排水设施的条件下，可以适应全天候使用；2、塑胶跑道只作运动训练的比赛之用，不得作其他用途；3、运动员必须穿专门的运动鞋，钉子长度一般不得超过9毫米，跳鞋一般不超过12毫米，若运动鞋带有较长的钉子时，则不允许在塑胶跑道上使用；4、塑胶跑道铺设竣工后，需要保养7-10天后才能使用；5、塑胶跑道边缘应加保护，不得任意掀动，如发现损坏，应立即修补；6、跑道上不准车辆行驶、堆压重物 and 锋利之物刮划；7、避免接触有机溶剂、化学药品、蒂及其它火种；8、保持清洁，可以用水冲洗，沾上油污可用10%氨水或洗涤剂擦洗干净。

随着现代社会的不断追求，塑胶运动场地已经成为了学校运动场地的必备，那我们在塑胶运动场地铺设时应注意哪些问题呢。1、做到防止塑胶跑道雨后不积水：为保证运动场地平整度，铺设跨度应尽量大，主跑道上跨度为，非赛区跨度应大于4米。一般在南北半圆雨后肯定有局部积水现象，特别是跳高区半圆更为严重。为保证坡度，在铺设时比较好采用龟背式施工法，也可以利于运动场地的排水。2、防止胶面铺筑后局部发生起泡脱壳：对于基层严格控制，在铺设时防止沥青基础层自身嵌挤不实，脱壳脱层，表面气化，胶面被拉断。我们可以采用钻头打孔，灌胶的方法进行加固。3、为保证塑胶运动场地的平整度与坡度大小，当我们把模条钉好后，应用水平仪进行模拟校正，基层个别高的地方，要首先进行平整，低的地方我们可以进行胶填平的方法。4、被柴油污染和腐蚀的塑胶运动场地部位要坚决挖掉，用橡胶填平。5、塑胶材料的施工过程中\*\*怕水、胶浆在初步固化前碰到一滴水珠就会产生一个大的气泡，因此我们再施工人员在高温条件下作业要事先准备好毛巾进行擦汗。

齐翔体育具备雄厚的实力和丰富的实践经验。

随着经济的发展，塑胶跑道的身影，已随处可见。而在施工过程中常常有人反映，跑道材料偶尔会出现发软变粘的情况。那么这其中的原因是什么呢?下面齐翔体育来剖析下为什么塑胶材料会发软?一、配比过错：查看配比、生料残留、操作职责，一般这种状况是因为其中一组多，拌和不均匀形成的。二、材料沉积：因为材料沉积形成隐形配比过错，施工时有必要确保材料充沛拌和均匀后再施工。三、稀释剂原因：部分稀释剂含羟基过高，消化甲组份固化剂，导致固化剂量不够，呈现材料发软，乃至无法固化。四、低温致使反应失活：一般施工比较好习惯温度在10°C到35°C之间，如果温度过低，则应该添加催干剂的使用，或择日进行施工。五、催干剂原因：催干剂外加的原因，大幅温差时。

齐翔体育以质量求生存，以信誉求发展！济宁篮球塑胶场地供应商

齐翔体育生产的产品受到用户的一致称赞。济宁篮球塑胶场地供应商

我们常见到的塑胶球场多由硅pu材料制成，这类地坪属于硬地的一种。基层一般由水泥和沥青铺垫，再在上面铺设pu材料。那么pu球场的硬度应该怎样评定呢?齐翔体育来说明一下。

硬地塑胶球场分为快硬和慢硬。快硬\*\*是美网系列赛的场地，这就是通常说的水泥场。正式比赛上面有一薄层塑胶覆盖物或颜色涂料，由覆盖物的性质决定球反弹的高度和速度。

这种硅pu场地，在所有硬地里是\*\*快的，由于弹性系数k很大，动能的垂直分量有很大损失，所以球的反弹不会太高(相对于澳网等塑胶地)，又由于表面相对光滑，球落地明显看得出向前窜(塑胶地和土地球明显有停顿现象)。

所以pu球场摸起来是硬性地坪，但是其本身具有适度的弹性及反弹力，可减少体力的消耗，增进竞赛成绩。

济宁篮球塑胶场地供应商

淄博齐翔体育设施工程有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在山东省淄博市等地区的运动、休闲行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行

业基础，也希望未来公司能成为\*\*\*\*，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的企业精神将\*\*淄博齐翔体育和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！